序号	设备名称	规	单位	质
1	水箱自洁器	类型：臭氧自洁消毒 型号、规格：WTS-2A 安装部位：单罐配置	套	参考品牌
2	水箱	型号、规格：生活水 材质、类型：采用食 材质厚度要求：箱 5mm	台	参考品牌
3	变频给水设备	设备名称：变频供水 附件名称、规格、数 1 台稳压罐，容积 18L 水泵主要技术参数： Q=13m³/h.H=0.3MPa. 减震装置形式：橡胶	套	参考品牌
4	变频给水设备	设备名称：变频供水 附件名称、规格、数 1 台稳压罐，容积 18L 水泵主要技术参数： Q=30m³/h.H=0.35MPa. 减震装置形式：橡胶	套	参考品牌

分公司宁古房建

及相关要求

质量标准
产工艺

质
规
非
35
要求
按
设计
0016-2
水及
术要
0974-2
要求

上海凯泉、
上海泸泉、贝
江苏阿兰

5	消
6	地 消 体
7	地 消
8	地 消 体

9	消防水箱	不锈钢消防水箱，立 防虫网罩，液位计等附件，方（ 型号、规格：生活水箱 个） 材质厚度 要求：箱 底2 ×3 1.5mm .5mm		
10	地埋式消防水箱	有效容积 160 立方米，行 混凝土地板；侧板 厚度：标 3.0mm；泵房：3.0 mm（带 3		
11	水处理设备	型号：地埋式生物污水处 （处理量 Q= 20m³/d，含提升泵		
12	水处理设备	型号：地埋式生物污水处理 （处理量 Q= 15m³/h，含提升泵		